



KUCBX00L0UGZ

K R A J S K Ý   Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý   K R A J

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

číslo jednací: KUJCK 115789/2016  
spisová značka: ODSH 115649/2016/jiur

datum: 29. 08. 2016

vyřizuje: Ing. Jiří Urban

telefon: 386 720 143

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****Opatření obecné povahy****Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy**

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jč kraje, OSDP České Budějovice, č.j.: KRPC-8720-38/ČJ-2016-0200DP ze dne 23. 08. 2016

**STANOVUJE**

žadatel:

EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924

**přechodnou úpravu úseku silnice I/39, v úseku Rájov – Přísečná, okr. Český Krumlov dle doloženého návrhu DIO, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy**

Důvod: Oprava povrchu vozovky

v termínu od **05. 09. 2016 – 16. 10. 2016,****práce budou probíhat ve dvou etapách a každá etapa má přiřazeno své DIO**

1. Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.
3. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.
4. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm.
5. Po skončení opravy betonových žlabů bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
6. Zodpovědným pracovníkem za provedení dopravního opatření je **pan Zdeněk Slabý, tel.: 731 601 651.**
7. V případě potřeby si povolující orgán a Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111,  
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

